

Prohlášení o vlastnostech

Kömmerling-Profine 88 MD

Okna a balkonové dveře 26.08.2025



Jedinečný identifikační kód výrobku:

Plastová okna a balkonové dveře, systém Kömmerling – profine 88 MD – PO-Kömmerling 88 MD

Zamýšlené použití: Okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

HAMIROPLAST a.s.
Jiřího Šotky 1209, 271 01 Nové Strašecí
Česká republika
IČO: 27170055

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt 0757 – ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl- Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Oznámený subjekt 1644 – Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Lackermannweg 24, D-83071 Stephanskirchen, Oznámený subjekt 1389 – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín**

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové okno jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD
Nebezpečné látky	neuvolňuje
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD
Akustické vlastnosti	34 (-1; -5) dB – se sklem 4-12-4-12-4
	35 (-2; -5) dB – se sklem 4-16-4
	35 (-2; -7) dB – se sklem 4-16-4-16-4
	38 (-1; -5) dB – se sklem 6-16-4
	39 (-2; -5) dB – se sklem 6-12-4-12-4
	40 (-2; -5) dB – se sklem 8-20-4
	41 (-2; -6) dB – se sklem VSG 44.1-16-4, VSG 44.2-16-4, 10-20-4
	42 (-2; -6) dB – se sklem 6-12-4-12-44.1
	44 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.1-24-6
	44 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 44.1-12A-VSG SI 44.1
	44 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16-VSG 33.1
	45 (-2; -4) dB – se sklem VSG SI 44.1-24-8
	45 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16 -VSG SI 44.1
	46 (-1; -5) dB – se sklem VSG 46.2-20 -VSG 44.2
47 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.2-24 -VSG SI 44.2, VSG 86.2-24-VSG 46.2	
47 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 66.2-20 -VSG SI 44.2, VSG 68.1-24-VSG SI 44.1	
Součinitel prostupu tepla U_w – hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F. Hodnota v závorce platí pro $U_f = 0,88$ W/(m².K) (profily s vložkami z modifikovaného Polystyrolu – tvrdé pěny), hodnota před závorkou pro $U_f = 0,95$ W/(m².K)	$U_g = 1,1$ W/(m ² .K) 1,1 (1,1) W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0$ W/(m ² .K) 1,1 (1,1) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9$ W/(m ² .K) 0,99 (1,0) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8$ W/(m ² .K) 0,92 (0,94) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7$ W/(m ² .K) 0,85 (0,87) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6$ W/(m ² .K) 0,78 (0,80) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5$ W/(m ² .K) 0,71 (0,74) W/(m ² .K)
	$U_g = 0,4$ W/(m ² .K) 0,65 (0,67) W/(m ² .K)
$U_g = 0,3$ W/(m ² .K) 0,58 (0,60) W/(m ² .K)	

Prohlášení o vlastnostech

Kömmerling-Profine 88 MD

Okna a balkonové dveře 26.08.2025



Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 64 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 57 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	53 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	43 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo, 82 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo, 77 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	65 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---
$U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---	
Průvzdušnost	Třída 4	

Tabulka 2 - Plastové okno dvoukřídlové s klapačkou – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevně

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3/B3	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	34 (-1; -5) dB – se sklem 4-12-4-12-4	
	35 (-2; -5) dB – se sklem 4-16-4	
	35 (-2; -7) dB – se sklem 4-16-4-16-4	
	38 (-1; -5) dB – se sklem 6-16-4	
	39 (-2; -5) dB – se sklem 6-12-4-12-4	
	40 (-2; -5) dB – se sklem 8-20-4	
	41 (-2; -6) dB – se sklem VSG 44.1-16-4, VSG 44.2-16-4, 10-20-4	
	42 (-2; -6) dB – se sklem 6-12-4-12-44.1	
	44 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.1-24-6	
	44 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 44.1-12A-VSG SI 44.1	
	44 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16-VSG 33.1	
	45 (-2; -4) dB – se sklem VSG SI 44.1-24-8	
	45 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16 -VSG SI 44.1	
	46 (-1; -5) dB – se sklem VSG 46.2-20 -VSG 44.2	
	47 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.2-24 -VSG SI 44.2, VSG 86.2-24-VSG 46.2	
47 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 66.2-20 -VSG SI 44.2, VSG 68.1-24-VSG SI 44.1		
Součinitel prostupu tepla U_w – hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F. Hodnota v závorce platí pro $U_f=0,88 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (profily s vložkami z modifikovaného Polystyrolu – tvrdé pěny), hodnota před závorkou pro $U_f=0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 (1,1) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 (1,1) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,99 (1,0) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,92 (0,94) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,85 (0,87) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,78 (0,80) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,71 (0,74) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,65 (0,67) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,58 (0,60) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie)	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 64 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 57 dvojsklo

Prohlášení o vlastnostech

Kömmerling-Profine 88 MD

Okna a balkonové dveře 26.08.2025



energie) g	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	53 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	43 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---
	$U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---
Radiální vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo, 82 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo, 77 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	74 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	65 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---
$U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	---	
Průvzdušnost	Třída 4	

Tabulka 3 - Plastové balkonové dveře jednokřídlové - otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevně

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	34 (-1; -5) dB – se sklem 4-12-4-12-4	
	35 (-2; -5) dB – se sklem 4-16-4	
	35 (-2; -7) dB – se sklem 4-16-4-16-4	
	38 (-1; -5) dB – se sklem 6-16-4	
	39 (-2; -5) dB – se sklem 6-12-4-12-4	
	40 (-2; -5) dB – se sklem 8-20-4	
	41 (-2; -6) dB – se sklem VSG 44.1-16-4, VSG 44.2-16-4, 10-20-4	
	42 (-2; -6) dB – se sklem 6-12-4-12-44.1	
	44 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.1-24-6	
	44 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 44.1-12A-VSG SI 44.1	
	44 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16-VSG 33.1	
	45 (-2; -4) dB – se sklem VSG SI 44.1-24-8	
	45 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16 -VSG SI 44.1	
	46 (-1; -5) dB – se sklem VSG 46.2-20 -VSG 44.2	
	47 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.2-24 -VSG SI 44.2, VSG 86.2-24-VSG 46.2	
47 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 66.2-20 -VSG SI 44.2, VSG 68.1-24-VSG SI 44.1		
Součinitel prostupu tepla U_w – hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F. Hodnota v závorce platí pro $U_f = 0,88 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (profily s vložkami z modifikovaného Polystyrolu – tvrdé pěny), hodnota před závorkou pro $U_f = 0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 (1,1) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 (1,1) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,99 (1,0) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,92 (0,94) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,85 (0,87) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,78 (0,80) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,71 (0,74) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,65 (0,67) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	$U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,58 (0,60) $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 64 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo, 57 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	52 trojsklo

Prohlášení o vlastnostech

Kömmerling-Profine 88 MD

Okna a balkonové dveře 26.08.2025



Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	53 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	43 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	$U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo, 82 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo, 77 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
Průvzdušnost	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	65 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	$U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	Třída 4	

Tabulka 4 - Plastové balkonové dveře dvoukřídlové - otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C1/B2	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	34 (-1; -5) dB – se sklem 4-12-4-12-4	
	35 (-2; -5) dB – se sklem 4-16-4	
	35 (-2; -7) dB – se sklem 4-16-4-16-4	
	38 (-1; -5) dB – se sklem 6-16-4	
	39 (-2; -5) dB – se sklem 6-12-4-12-4	
	40 (-2; -5) dB – se sklem 8-20-4	
	41 (-2; -6) dB – se sklem VSG 44.1-16-4, VSG 44.2-16-4, 10-20-4	
	42 (-2; -6) dB – se sklem 6-12-4-12-44.1	
	44 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.1-24-6	
	44 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 44.1-12A-VSG SI 44.1	
	44 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16-VSG 33.1	
	45 (-2; -4) dB – se sklem VSG SI 44.1-24-8	
	45 (-2; -7) dB – se sklem VSG SI 44.1-16 -VSG SI 44.1	
	46 (-1; -5) dB – se sklem VSG 46.2-20 -VSG 44.2	
	47 (-1; -4) dB – se sklem VSG SI 66.2-24 -VSG SI 44.2, VSG 86.2-24-VSG 46.2	
47 (-2; -5) dB – se sklem VSG SI 66.2-20 -VSG SI 44.2, VSG 68.1-24-VSG SI 44.1		
Součinitel prostupu tepla U_w – hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F. Hodnota v závorce platí pro $U_f = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ (profily s vložkami z modifikovaného Polystyrolu – tvrdé pěny), hodnota před závorkou pro $U_f = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 (1,1) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 (1,1) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,99 (1,0) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,92 (0,94) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,85 (0,87) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,78 (0,80) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,71 (0,74) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,65 (0,67) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	0,58 (0,60) $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$
	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo, 64 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo, 57 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	52 trojsklo

Prohlášení o vlastnostech

Kömmerling-Profine 88 MD

Okna a balkonové dveře 26.08.2025



	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	53 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	43 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	$U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo, 82 dvojsklo
	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo, 77 dvojsklo
	$U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	74 trojsklo
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	65 trojsklo
	$U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	$U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	---
	Průvzdušnost	Třída 4

POZNÁMKA Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí příloha B EN 14351-1+A1 – $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -1 dB, $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -2 dB, $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ - R_w opravené o -3 dB.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nové Strašecí dne: 26.08.2025

Ing. David Hájek
předseda správní rady